



شوفاڙکار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج شوفاڙ دیواری هوشمند الگانت



ELEGANT

WALL HUNG BOILER

نصب
رايگان

۲۴ ماه
گارانتى

۶ ماه
ضمانت
تعويض



شوفاژکار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند الگانت

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل الگانت

- مجهر به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات موردنیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته‌ترین استاندارهای بین‌الملی
- دارای سیستم‌های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ‌زدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهر به سیستم عیب‌یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترمومترات اتاقی سیم‌دار و بدون سیم
- توانائی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵



مشخصات فنی

شرح	واحد	24FX2	28FX2
سیستم خروج گازهای احتراق	—	فن دار با محفظه احتراق بسته	
ظرفیت حرارتی	kW	۲۴	۲۸
تعداد مبدل دستگاه	—	دو مبدل	دو مبدل
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش	°C	۳۰ - ۸۰	۳۰ - ۸۰
محدوده درجه حرارت آب مصرفی	°C	< ۶۰	< ۶۰
فشار آب مدار گرمایش	bar	۰/۵ - ۲/۵	۰/۵ - ۲/۵
حجم منبع انبساط	lit	۶	۶
حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون	m	۶	۶
دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	lit/min	۱۳	۱۴
محدوده فشار آب مصرفی	bar	۰/۳ - ۶	۰/۳ - ۶
وزن خالص	kg	۳۶	۳۷
سایز اتصال لوله آب مصرفی	inch	۱/۲	۱/۲
سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش	inch	۳/۴	۳/۴
سایز اتصال لوله گاز	inch	۳/۴	۳/۴
قطر و نوع دودکش	mm	۱۰۰ - ۶۰ / کواکسیال	۱۰۰ - ۶۰ / کواکسیال
حداکثر توان برق مصرفی	Watt	۱۲۰	۱۲۵
برق ورودی	—	۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V	۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	mm	۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰	۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰

شوفاژکار، گرم و ماندگار